



Recensement des stériles miniers uranifères

HORS SURVOL :
Puy-de-Dôme (63)

Commune de Chameane

Site de Chameane

AREVA Mines

Etablissement de Bessines
Direction Internationale de l'Après-Mines
2 route de Lavaugrasse
87250 BESSINES-SUR-GARTEMPE



AREVA

Recensement des stériles miniers

Hors Survol

PUY-DE-DOME : Site de Chameane

Suite à la circulaire ministérielle du 22 juillet 2009, AREVA a procédé en **2009 et 2010** au recensement aérien des lieux potentiels de réutilisation de stériles issus des anciennes mines d'Uranium. Un hélicoptère, équipé d'appareils de mesure, a survolé les départements concernés à très basse altitude.

Les cartes de données issues du survol, dites « brutes », ont été longuement et minutieusement analysées par les équipes de service de géophysique d'AREVA en **2010** afin de constituer des cartes de travail qui ont permis d'identifier les zones à contrôler. Elles correspondent aux zones qui sont supérieures au bruit de fond naturel local.

Les zones d'intérêt ainsi repérées sur la carte ont été contrôlées au sol en **2011** afin de déterminer si elles sont liées à une réutilisation de stérile minier ou si elles sont d'origine naturelle (liées aux particularités géologiques de la région).

Les résultats des contrôles au sol ont été présentés aux maires des communes concernées et étaient à l'ordre du jour de la CLIS en janvier **2012** et sont maintenant rendus publiques.

Les sites miniers non survolés ont fait l'objet d'une campagne autoportée en **2013**.


Ce rapport présente les lieux de réutilisation de stérile minier autour du site de Chameane sur la commune de **Chameane (63)**.

Contenu :

- Une échelle de valeurs de radioactivité naturelle et anthropique
- Un tableau de synthèse pour les sites miniers non survolés, où les fiches sont regroupées par classes d'exposition annuelle ajoutée.
- Une carte du site répertoriant les lieux de réutilisation de stérile minier
- L'ensemble des fiches de contrôle au sol concernant les lieux de réutilisation de stérile minier, avec pour chacune :
 - La fiche de valeurs
 - Les conclusions du contrôle
 - La planche photographique : vue satellite et photographies du lieu
 - Le plan sur fond cartographique (IGN 25) des mesures effectuées (en nSv/h)

Recensement des stériles miniers – Hors survol	01/03/2014	Page : 1/2
GERLAND Sophie		

Echelle de valeurs de radioactivité naturelle et anthropique





Répartition des stériles répertoriés par site

Sites miniers non surveillés



AUVERGNE

	Stérile < 0,3 mSv/an		Stérile >0,3 et <0,6 mSv/an		Stérile > 0,6 mSv/an		TOTAL	
	Zones	Fiches	Zones	Fiches	Zones	Fiches	Zones	Fiches
3	1	1	0	0	0	0	1	1
	Sous-total ALLIER							
	1	1	0	0	0	0	1	1
15	5	5	0	0	0	0	5	5
	Sous-total CANTAL							
	5	5	0	0	0	0	5	5
43	5	5	1	1	1	1	7	7
	Sous-total HAUTE-LOIRE							
	5	5	1	1	1	1	7	7
63	0	0	1	1	0	0	1	1
	Chameane							
	0	0	1	1	0	0	1	1
	Sous-total PUY-DE-DOME							
	11	11	2	2	1	1	14	14
	TOTAL							




Légende

SITE

- Carreau Minier
- MCO
- Niveau d'eau MCO
- Galeries TMS
- Entrées de TMS
- Montage

- Périmètre d'investigation du contrôle autoporté
- Sans stérile (contrôle autoporté)
- Stérile minier



Légende

SITE

-  Carreau Minier
-  MCO
-  Niveau d'eau MCO
-  Galeries TMS
-  Entrées de TMS
-  Montage

-  Périmètre d'investigation du contrôle autoporté
-  Sans stérile (contrôle autoporté)
-  Stérile minier

Vérification au sol des zones non survolées

63.1-Chameane

Fiche n° :	63.1	Date:	06/09/2013
Intervenant	Prevosto-Verbois		
Localisation	N° du bloc :	63	
	N° zone d'intérêt :	63.1-Chameane	
	Commune :	Chameane	
	Adresse :	Chameane	
Personne contactée	Maire de Chameane		

Description de la zone

Chemins.

Résultats du contrôle

Enregistrement des données

1ere étape : balayage de la zone	Valeur bruit de fond local	Minimum	Maximum	Moyenne
Débit de photon à 1m du sol en coups SPPy.s ⁻¹ (c/s)	90	90	1000	400
2ème étape : surface avec stériles				
Débit de photon à 1m du sol en coups SPPy.s ⁻¹ (c/s)	90	197	1664	534
Débit d'équivalent de dose à 1m du sol en nSv/h	90	200	1660	530

Remarques : Prise de mesures sur une partie du chemin et au niveau de l'ancien forage. Point singulier à 1660c/s à 1m et 11300c/s au sol.


Conclusion du contrôle : Présence de stériles marqués radiologiquement

- **Oui** (voir verso)
- **Non**
 - Terrain naturel
 - Pas de produits rapportés visibles
 - Valeur max de débit de photons à 1 m inférieure à 300 c/s SPPy

Vérification au sol des zones non survolées

63.1-Chameane

Répartition des valeurs (coups SPPy.s⁻¹ à 1 m) :



Remarques : Cliquez ici pour taper du texte.

Définition du scénario d'exposition :

Scénario d'exposition retenu : Chemin (400h/an)

Calcul de la dose efficace ajoutée :

Dose Efficace Ajoutée Annuelle : 0,31 mSv/an

(et avec les 400h/an sur le point maximum de la zone : 1,11 mSv/an)


Conclusion et suite à donner aux investigations :



Etude clôturée

Complément d'étude ou intervention

Une concertation est prévue afin de statuer sur la nécessité d'intervenir.

63.1-Chameane





Légende

SITE

-  Carreau Minier
-  MCO
-  Niveau d'eau MCO
-  Galeries TMS
-  Entrées de TMS
-  Montage

-  Périmètre d'investigation du contrôle autoporté
-  Sans stérile (contrôle autoporté)

Plan Compteur (SPPgamma)

-  < 300 c/s
-  300 < x < 600 c/s
-  > 600 c/s