

ZONAGE
D'ASSAINISSEMENT DES
EAUX PLUVIALES

PLAN DE ZONAGE DES EAUX PLUVIALES



Dossier :				
Plan n° :	A	B	C	D
Date :	31/03/19	09/2017		
Echelle :	1:5000			
Dessiné par :	LYV			
Nota :				

Légende

ZONAGE DES EAUX PLUVIALES

Gestion à la parcelle

Infiltration à proscrire

Autres zones

ALEAS

Glissement

- Zones vertes : zones urbaines où les eaux pluviales sont gérées strictement à la parcelle, à l'exception des bâtiments situés en limite de voiries publiques pour lesquels un rejet au réseau public peut être autorisé. Une carte de risques peut apporter des prescriptions particulières. Sy référer le cas échéant.

- Zones oranges : zones urbaines soumises au risque de glissement de terrain. L'infiltration est à proscrire et les eaux pluviales sont collectées par réseau étanche avec rejet au milieu hydraulique superficiel.

- Zones blanches : zones agricoles ou naturelles à conserver. L'imperméabilisation des terrains est à limiter au maximum. Les eaux pluviales des bâtiments existants sont gérées à la parcelle à l'exception des terrains soumis à un aléa de glissement. Se référer dans tous les cas à la carte des aléas :

- Zone de glissement : les eaux pluviales des bâtiments existants sont collectées par réseau étanche avec rejet au milieu hydraulique superficiel.

0 100 200 300 400 500 m

